成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SM242601-2024

洗涤方法

1、洗涤前请装下电源线插头，将控制器横合面从柔性部件上取下，并将控制器收放在附录干燥处。
2、本产品可以机洗，采用非常柔和程序，机洗温度最大不超过30℃。
3、必须采用中性洗涤剂。
4、特别脏处可以用软刷轻轻刷洗表面。
5、整个过程不得使用机器烘水，洗涤完成后，将其展开平放在沥虹内自然滴干，当无明显水滴后，将其在阴凉处悬挂滴干，不得暴晒；
6、不可干洗，不可用蒸白料，不可装筒干燥或裂变。
7、本品不能脱离清洗，本品在整个使用寿命中洗涤不超过5次。
8、确认完全滴干后方可与控制器横合装连接，以备使用。

不可熨烫　不可干洗　不可漂白　直接烘干　不可翻转干燥　滚筒烘干最多 最高温度30℃

注意事项

根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不要折叠或发皱使用，不得用折使用电热毯。
- 不得插入插灯，禁止把插座拆成转换插座与电器。不能用铆钉或其它金属物固定电热毯。
- 只能作为下铺电热毯取暖，不作它用身体保暖使用。防作任何其它用途。
- 切勿用未干铺电热毯取暖，不作它用身体保暖使用。
- 不得在不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 电热毯上放置有形重的被盖等厚重物品时，不得通电，以免由应电热毯被压位指割过热而损坏电热毯。
- 不能重燃，不能烘烤，不能熨烫，避免造成发热电毯被损坏。
- 禁止与其它发热装置（如暖炉、热水袋、油灯台等发油或自热式暖炉装具）并用，禁止为其它温具加热。
- 床上严禁火种（如烟头、火花），以防引起火灾。
- 本品系不打算在实际外医疗使用。因此，产品在医院或家庭用于婴幼儿保暖。产品老人住无人护理时使用。
- 在洗过度，或在过度反复的洗涤和烘烤不能保证电热毯。
- 此电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 不要在可调床上使用。
- 用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯的电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔插插头。不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。
- 不得随意更换电热毯自带的控制器（只能与生产厂商提供的配件一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如发现温度失灵、控制器保护装置失效或被遮挡热烘烤的烟丝烟雾、器具不发热），则必须退回给生产厂家或其代理商维修。禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- 如果有漏安规报告，为了避免危险，此项使用温度，其维修的温度应在厂商专业人员更换。
- 不用时请取下或关闭电源；存放期间，为让器具冷却下来再长叠收藏防干燥处。存放期间不要把电热毯压放在器具上面使器具部折痕，损坏毯面和使用时应先存放能散发温度，控制器及电源线有无异常，如有异常，别不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40℃-60℃的物体，会出现红斑和水肿，那和温度感，后算之此温度范围是成功的标温度感。
- 不得在超电压（0-39F）使用。

日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类和象或此温具已被误使用了，则应在再次使用前采取防止伤害根据和原因是危险根据并纠正检查维修。
- 根据国家质不的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各维修网点检查维修(也可即携带公司出厂时包装盒及客户心)。

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应进往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸，装弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溶联苯（PBB）	多溶二苯醚（PBDE）
控制器（含连接线）	×	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364 规定编制
○：表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T26572规定的限量要求。
（实际情况不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际配置为准。）

10 本标识内容字体应产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡
本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各维修网点检查维修(也可即携带公司出厂时包装盒及客户心)。特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。
注意日期：

合 格 证
产品经检验合格 兼许出厂
检验员：26

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹电器

调温电热毯
使用说明书
使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB18401标准要求，属于非直接触皮肤的产品（C类）

SM242601

产品特点

- 本产品不需接地
- 采用MCU控制技术，实现定时自动调档和定时关断，以及安全保护功能。

控制器各部位名称



产品图源仅作参考，请以实物为准

发热方式示意图

重要提示

不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面，以避免电热毯因热量积聚，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	毯面尺寸(mm)	额定功率
TT180×100-1XB	全线路安全保护双控双温电热毯	单人均温区	180×100	80W（35W+45W）
TT180×100-2XB	全线路安全保护双控双温电热毯	单人均温区	180×100	80W（35W+45W）
额定电压及频率：220V~ 50Hz				

II 类器具

① 型号、毯面尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识处
② 功率测试采用可测量电路正弦半波及特殊波形仪器（如8716C型功率仪）

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或棉絮(褥垫)上面（禁止与冰箱类或自热式暖疗装具共用），电热毯四角上的床和带非金属等子帮助固定在床或床垫上。在电热毯表上铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。
2、TT180×100-1XB电热毯只能使用配套的KTA25-45B控制器；TT180×100-2XB电热毯只能使用配套的KTA25-47B控制器。将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上。将不能把该器具接到直流电源上。
3、电热毯通电时，控制器禁止放在被盖或枕头及其它覆盖物下面，更不能靠近其它热源以免控制器过热而损坏。
4、接通30分钟左右，开启电热毯，进行温度设置：
① 电热毯控制器的电源按钮置至“开”位置，10个指示灯高一下后熄灭，然后左、右加热均默认为“高”档，两个“高”档指示灯亮，电热毯快速加热，默认加热定时时间为12小时，如果用户不调节档位，3小时后，自动调节至“中”档工作，直至12小时到后同时停止加热。8个指示灯相对针方向循环闪烁。
② 用户在使用过程中可以分别调节左、右加热档位，按左键或右键，可循环调节至“中-低-关-高”。“高”档，“高”档指示灯亮；“中”档，“中”档指示灯亮“低”档，“低”档指示灯亮；“关”档，指示灯都不亮。左、右独立调节，互不影响，左、右不可同时置“关”档。
③工作定时选择：用户在使用过程中可根据实际需要选择定时4h、6h、12h，电热毯开机默认12h定时。
5、带重整毯是被放在电热毯内被把控制器相位按钮按至“低”档，睡保舒适安全。
6、安全除螨：通电后按“除螨”键，电热毯左、右两边同时进入“除螨”状态（红色指示灯亮），2小时后自动停止除螨，安全，放心；除螨过程中可再次按“除螨”键退出“除螨”状态。除螨过程中，电热毯温上不得压有重物。
7、停止使用时，请禁对电热毯电源。
9、新电热毯或储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行预测处理。具体方法：在平铺的电热毯（注意：绝不能有褥垫及折叠）覆上只铺上床单，将被盖平铺在床单上。接上电源，控制器开关类钮按至“高”档，加热1~2小时（不超过2小时），待电热毯温度升高后，被开被盖散尽潮气。用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度加以延长几次，直至干爽，再无新气味。

注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

注意：使用过程中如果出现档位灯跳跃闪烁，是故障，需返修。

电热毯快速使用指南

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年。超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

1. 将电热毯不分正反面平铺在适合规格的床垫或棉絮(褥垫)上面。不能将电热毯置于两层棉絮（褥垫）中间或棉絮（褥垫）下面。有控制器端作为扉部。图1
2. 选用的带挂扣的电热毯：应将电热毯四角用带子穿过挂扣与床角固定或悬挂在床垫上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图2
3. 选用的带松紧带的电热毯：将电热毯四角上的松紧带直接套在床垫四角上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图3
4. 在电热毯表上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。通电时，电热毯上不能放置有折叠的被盖等厚重物品。图4
5. 除能提前30分钟左右预热，接通电源后，控制器必须暴露在外，禁止覆盖。使用电热毯时不能离人。用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应拔掉电热毯电源插头。安全保护漏温型电热毯预热时间不要超过2小时。图5



成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司　地址：成都市龙泉大道双江街73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司　地址：新津工业园区A区兴园12路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中南有限公司　地址：湖北省武穴市民主路特588号
*生产厂信息见商标带　*产品标志见商标带